





ТОЛ-НТЗ-10-10 УХЛ2, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 50 – 1600 А



Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Покрывтие первичных контактов	Масса, не более, кг
ТОЛ-НТЗ-10-10	50 – 1600	без покрытия (латунь)	19,5


\* Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по требованию заказчика.  
\*\* Размер L – согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002:  $\pm IT17/2$ .  
\*\*\* Для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных контактов заглушены.

Б

исполнение "А"

до 8 выводов


9-12 выводов




исполнение "В"

до 8 выводов

9-12 выводов



исполнение "С"




В

исполнение "А"


до 8 выводов

9-12 выводов



исполнение "В"

исполнение "С"




Г

исполнение "А"

до 8 выводов


9-12 выводов




исполнение "В"

до 8 выводов


9-12 выводов




исполнение "С"

Вывод  
max 10 шт.


исполнение "Н"




исполнение "М"




исполнение "Н"




исполнение "М"



исполнение "Н"



исполнение "М"



*исполнение "Б"*  
*(наличие изолирующих барьеров)*

