





ТОЛ-НТЗ-35-11 УХЛ2, Т2








Тип трансформатора	Номинальный первичный ток А	Размер а, мм	Покрытие первичных контактов	Масса, не более, кг
ТОЛ-НТЗ-35-11	5 - 800	40/60 ¹⁾	без покрытия (латунь)	75
	1000 - 1600	60	без покрытия (латунь)/сервер (медь) ²⁾	
	2000, 2500	70	серебро (медь)	
	3000	80		



1) Для трансформаторов с односекундным током термической стойкости 50 кА.
 2) Завод-изготовитель оставляет за собой право выбора материала и покрытия первичных контактов.
 3) Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по требованию заказчика.

1) *** - для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных контактов заглушены;
 2) **** - Размер L - согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002 ± IT17/2.
 3) Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по требованию заказчика.

Варианты исполнения вторичных выводов.



Исполнение "Г" (переключение по первичной стороне)



Исполнение "Б" (наличие изоляционных барьеров)

